

Prodotto / Product	EN 649	Pavimento PVC Click / Click Pvc Floor
Composizione / Composition		100% Pvc vergine / 100% virgin Pvc
Costruzione / Construction		Pavimento PVC eterogeneo con finitura di poliuretano in superficie <i>Heterogeneous Pvc floor with poliurethane surface finish</i>
Tipologia produttiva / Manufacturing process		Ad alta pressione / High Pressure
Certificazione CE / CE Certification	EN 14041 : 2004	

Spessore strato d'usura / Wear layer thickness	0,55 mm
PU in superficie / PUR reinforcement	si / yes
Spessore totale / Total thickness	5,00 mm
Peso totale / Total weight	9.600 gr/mq

Formato plancia / Plank size	cm 22 x 121
Formato piastra / Tile size	cm 30,48 x 60,96
Bloccaggio / Connection	Brevetti: Unilin click system sui lati lunghi e Välinge 5G sulle teste <i>Patented: Unilin click system on length and V ä linge 5G on heads</i>
Fibra di vetro / Fiberglass sheet	si / yes
Bordi plancia / Plank edges	Micro bisellatura sui 4 lati / Micro bevelling on 4 edges
Bordi piastra / Plank edges	squadrati / squared

Reazione al fuoco / Reaction to fire	EN 13501-1	Class Bfl-S1
Emissione di formaldeide / Formaldehyde emission	EN 717-1	Class E1
Resistenza allo scivolamento / Slip resistance	EN 13893	Class DS
Spessore totale / Overall thickness	EN 428 (EN ISO 24346)	5,00 mm
Impronta residua / Residual indentation	EN 433 (EN ISO 24343-1)	< 0,10 mm
Densità dello strato d'usura / Density of wear layer	EN 436 (EN ISO 23996)	valore medio 1.273 gr/cm ³ / average value 1.273 g/cm ³
Stabilità dimensionale / Dimensional stability	EN 434 (EN ISO 23999)	< 0,15%
Arriccatura al calore / Curl resultant to heat	EN 434 (EN ISO 23999)	< 1 mm
Resistenza all'abrasione / Wear resistance	EN 660-2	gruppo T / group T
Resistenza alla sedia con rotelle / Castor chair suitability	EN 425	nessuna variazione della superficie * / no change of surface *
Comportamento elettrostatico / Electrostatic propensity	EN 1815	< 2 Kv
Tenuta all'acqua / Water resistance	EN 13553	superata / pass
Resistenza allo scivolamento / Slip resistance	DIN 51130	R10
Stabilità dei colori alla luce / Color fastness to light	ISO 105-B02	grado >6 / grade >6
Resistenza agli agenti chimici / Chemical resistance	EN 423 (EN ISO 26987)	nessuna variazione / no change (Class. 0)
Riduzione acustica all'impatto / Sound reduction		>5db, 22db con utilizzo di materassino, CL. IS 2 <i>>5 db, 22db using underfloor mat, CL. IS 2</i>
Resistenza termica / Thermal resistance	EN 12667	0,03 mq K/W idoneo su riscaldamento a pavimento temp. dell'acqua max 27° C <i>0,03 mq K/W suitable for underfloor heating water temp. max. 27°C</i>
Destinazione d'uso / Performance classification	EN 685-43 (EN ISO 26986)	33 - 42

* Utilizzando ruote di tipo W in accordo EN 12529
By using castor TYPE W according EN 12529

CLICK WOOD COLLECTION

Unità di imballo / Packaging unit
scatola / box mq. 1,86 (7 plance / 7 planks)
bancale / pallet mq. 81,84 (44 scatole / 44 boxes)

CLICK RESIN COLLECTION

Unità di imballo / Packaging unit
scatola / box mq. 1,86 (10 piastre / 10 tiles)
bancale / pallet mq. 78,12 (42 scatole / 42 boxes)